

DNS-Konfiguration für KMS

In die ZONEN-Datei oes.ml-bw.de des GServer03 im Verzeichnis /var/lib/named/master hat sich ein Fehler eingeschlichen! Es fehlt in folgender Zeile

```
_vlmcs._tcp      SRV 0 0 1688      kms-host.oes.ml-bw.de.
```

in der Datei der nachfolgende Punkt hinter kms-host.oes.ml-bw.de

(im Beispiel vollständig!)

Jeder Windows - Client, der mit sysprep installiert wurde, ist per se ein KMS-Client. Ein KMS-Client sucht über DHCP (s) einen KMS-Server. Damit unsere Windows 7 oder Windows 10 - Clients ihren KMS-Server finden, müssen auf dem GServer03 DNS-Einträge vorgenommen und obiger Eintrag korrigiert werden.

Melden Sie sich dazu an der Konsole oder per Fernzugriff (z.B. PuTTY) auf dem GServer03 als root an Editieren Sie bitte die Datei *oes.ml-bw.de* und fügen Sie den Punkt hinzu.

(Falls Sie den KMS-Host anders benannt haben, müssen Sie natürlich den gültigen Namen benutzen.)

Speichern Sie ab und starten Sie den DNS-Dienst neu: `rndc restart`.